



Martelo Ligeiro 18V DHR165

18V
LITHIUM-ION



SDS-PLUS

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Leve e Compacto

2

modos



Rotação
com
percussão



Rotação

Não inclui broca

Design ergonómico para um bom controlo da máquina e reduzir a fadiga ao operário.



SDS-PLUS

Compacto 297 mm



Porta-ferramentas de uma só acção
para uma fácil mudança do acessório

T
Rotação com Percussão

2
modos

R
Rotação

Embraiagem de segurança
Mudança de sentido

Velocidade variável no interruptor

Punho antideslizante



Em linha com a broca para um trabalho mais eficaz

Luz LED com função pré-ligação

- Liga-se pulsando o interruptor, não é necessário por em marcha a máquina.
- O LED continua durante 12 seg. depois de soltar o interruptor.



Baterias compatíveis

DHR165

- BL1850 (5.0Ah)
- BL1840 (4.0Ah)
- BL1830 (3.0Ah)
- BL1815N (1.5Ah)



Carregadores

DC18RC



Tempo de carga (4.0Ah)
36 minutos

Multicarregador 4 pontos

DC18SF
tempo de carga (4.0 Ah)
1 a 2 baterias: 90 minutos
3 a 4 baterias: 180 minutos



DC18SD
tempo de carga (4.0 Ah)
90 minutos



DC18SE (Automóvel)
Tempo de carga (4.0 Ah)
90 minutos



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Leve
2.2kg

DHR165 com BL1815N



Martelo Ligeiro 18V

DHR165 16mm

430

- Velocidade variável
- Travão eléctrico
- Reversível
- SDS-PLUS
- embraiagem de segurança
- Conectável a um aspirador
- Luz

Capacidade	Betão : 16mm Metal: 13 mm Madeira 24 mm
Impactos por min.	0 - 5.300 l.p.m
Rotações por min.	0 - 1.600 R.p.m
Dimensões (L x An x Al)	BL1830, BL1840, BL1850: 297x79x253mm BL1815N: 297x79x236mm
Peso	BL1830, BL1840, BL1850: 2,5 kg BL1815N: 2,2 kg

Equip. básico : verificar na página web.

MAKITA, Lda.

WWW.MAKITA.PT