



Aparafusadora de
impacto a bateria
DTD153

A satisfazer as suas necessidades profissionais



Alto rendimento devido ao motor BL sem escovas.

Max. Par de aperto

170N·m

Muito ligeiro

1,3kg
(BL1815N)



Carcaça porta-engrenagens de alumínio

mais robusta e duradoura.

Inserção de só uma ação, sem a necessidade de usar ferramentas para mudar as pontas.

Dupla Luz LED




Altas revoluções

3.400 rpm

■ Opcional

Gancho opcional

Permite enganchar a máquina de forma rápida no gancho do cinto.



Cod. No. 197043-2

Protector da bateria

Criado para proteger a bateria do pó e da água nas condições de trabalho mais adversas.



Cod. No. 195798-3



BL MOTOR

Velocidade variável no gatilho.

Agarração ergonómica antiderrapante.

O punho adapta-se à perfeição à mão para uma maior comodidade e controlo.

Alimentada com baterias de 18V Litio-ion LXT.

Gancho

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

■ Baterias/Carregadores

Com comprovativo de carga



*Sem comprovativo de carga

BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
*BL1820 (2.0Ah)
*BL1815N (1.5Ah)

Carregador rápido
DC18RC



Carregador normal
DC18SD



Aparafusadora de impacto a bateria

DTD153

- Velocidade variável
- Travão eléctrico
- Reversível
- Luz LED

Capacidade	Parafuso mecânico:	M4 - M8
	Parafuso standard:	M5 - M16
	Parafuso alta resistência:	M5 - M14
	Parafuso para madeira:	22 - 125mm
Impactos por minuto (ipm)		0 - 3.600
Velocidade (rpm)		0 - 3.400
Max. par de aperto		170 Nm
Nível de vibração		13,0 m/s ²
Pressão sonora		96 dB(A)
Nível do ruído		107 dB(A)
Dimensões (C x L x A)		126x79x238mm
Peso		BL1850B: 1,5kg BL1815N: 1,3kg

Equipa básica: consultar na web.

Peso acordo à EPTA

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT