



Motosserra a bateria
DUC353 350mm



Alta potência, maior velocidade

Potência equivalente a uma motosserra de 30c.c



Foto: DUC353

BL
MOTOR

Motor sem escovas
Tração direta



A mesma capacidade de corte de uma motosserra de 30c.c.

Energia mais eficaz.

Com o motor BL sem escovas a energia é mais eficaz e proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem.

Alto rendimento.

Travão de corrente, velocidade variável no interruptor, o seu rendimento é comparável com uma motosserra a gasolina.

Punho antiderrapante
para um melhor controlo.



CORPO MUITO COMPACTO

Interruptor de segurança



Botão para iniciar



Barra dentada



Interruptor com velocidade variável



Indicador da carga da bateria



Lubrificação automática da corrente



BL TUTOR



Alimentada com duas baterias em série de 18V Lítio-Ion



Travão de segurança

No caso de que a motosserra faça kickback, o travão activa-se ao tocar na mão do trabalhador e assim evita cortes acidentais.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Protector da corrente metálico no caso de rotura



Visor do depósito de óleo



Tensor lateral da corrente, sem ferramentas adicionais

Patilha extensível

1. Proporciona: - Maior par de aperto.
- Fácil tensionamento da corrente.
2. Pode-se tensionar desde qualquer ângulo.
3. Reduz a área que projeta desde a cobertura.

Dial para facilitar o ajuste da tensão da corrente.



Electrónica Constante

- Mantem as rotações constantes baixo carga, mantendo assim a eficiência no corte.
- Baixo nível de ruído.



350mm

Foto: DUC353

Acessórios

Calibrador de corrente, punho da lima e lima plana



Calibrador	Punho da lima	Lima plana
Código	Código	Código
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Conjunto de portailima



Tamanho	Tipo de corrente	Lima	Lima completa
		Código	Código
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010



Óleo e óleo BIOTOP



Óleo		Óleo BIOTOP	
Quantidade	Código	Quantidade	Código
1L	988 002 256	1L	980 008 210
5L	988 002 258	5L	980 008 211

Motosserra a bateria

DUC353 350 mm

Capacidade de corte	350 mm
Passo	3/8"
Velocidade da corrente	0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min)
Depósito de óleo	200 mL
Pressão sonora	87,7 dB(A)
Potência sonora	100,4 dB(A)
Vibração	Corte em madeira: 5,3 m/s ²
Dimensões (C x L x A)	773x215x235mm
Peso	BL1815N: 4,7 kg BL1850B: 5,3kg

Equipamento básico: consultar na web.

- Lubrificação automática
- Electrónica constante
- Velocidade variável

- Travão de corrente
- Travão eléctrico

Peso de acordo com a EPTA

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.makita.pt