



A satisfazer as necessidades dos profissionais

Martelo ligeiro a bateria
HR166D 16 mm



Inserção
SDS-PLUS

10.8V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Para trabalhar com uma só mão



Rotação com
percussão

2
modos



Rotação



Com punho auxiliar e guia
de profundidade.



Alimentada com baterias de Lítio-Ion de 10,8V



BL1015
1,5Ah



BL1020B
2,0Ah



BL1040B
4,0Ah



DC10SB



DC10WD



Extremadamente leve e compacto para um melhor manuseamento.

10.8V
LITHIUM-ION
CXT

250 mm

Peso
1,8kg
com BL1015



Portaferramentas SDS-Plus de rápida inserção para uma mudança fácil do acessório.

Carcaça antivibração

reduz a vibração transmitida ao trabalhador.

Parte vibrante

Parte do punho



Centro de gravidade

Design equilibrado

A sua forma compacta reduz a fadiga do trabalhador.

Carregadores, baterias e tempos de carga.

	*BL1040B 10,8V 4,0Ah	*BL1020B 10,8V 2,0Ah	BL1015 10,8V 1,5Ah
Tempo de carga	60 min	30 min	22 min
	130 min	70 min	50 min
	DC10SB		
	DC10WD		

Luz LED



Motor sem escovas

BL MOTOR



Acessórios

Gancho

(Opcional)
Part No. 197224-8



Colector de pó.

Com a possibilidade de aspiração.
Part No. 198362-9
198376-8 (EU)



Martelo ligeiro a bateria

HR166D

- Velocidade variável
- Travão eléctrico
- Reversível
- Electrónica constante
- Inserção SDS-PLUS
- Conectável a um aspirador
- Mala de trabalho
- Luz na área de trabalho

Energia de impacto	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Capacidade	Betão: 16 mm Metal: 10 mm Madeira: 13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4.800
Velocidade (RPM)	0 - 680
Nível de vibração	Betão: 7,5 m/s ² Metal: 2,5 m/s ² ou menos
Pressão sonora	86 dB(A)
Potência sonora	97 dB(A)
Dimensões (C x L x A)	250x74x187 mm
Peso	BL1015: 1,8 kg BL1040B: 2,0 kg

Equipamento básico: consultar na web.

peso de acordo com a EPTA

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT