



Aparafusadora de impacto angular a bateria TL064D

↑
50mm
↓

↔
20mm

Cabeça angular 1/4 Hex TL064D

*Imagem com o acessórios Cabeça angular 135183-8.
Em dotação apenas são admitidas as pontas 25 mm.



Cabeça angular ultra-compacta

Ideal para aparafusar em lugares de acesso complicado.



Alimentada com as nossas baterias de 10.8V Lítio-ion CXT



CXT

10.8V
LITHIO-ION

Leve e compacta para melhor manuseamento

Altura da cabeça
50 mm

Raio da cabeça
20 mm

Par de aperto max.
60 Nm

Peso
1,4 kg
(BL1020B)



Anel de borracha fluorescente

Gancho para o cinto



Luz LED para trabalhos com luminosidade baixa

Punho ergonómico com grande interruptor, favorecendo assim a comodidade do usuário



Baterias e carregadores Lítio-ion, tempo de carga

	DC10SB	DC10WD
*Com indicador de carga		
*BL1020B 2,0Ah	30 min	70 min
*BL1040B 4,0Ah	60 min	130 min

■ Acessórios

Acessórios opcionais para maior versatilidade



Cabeça angular
Part No. 135183-8



Cabeça angular 3/8"
Part No. 135201-2



Cabeça recta
Part No. 192440-7



Cabeça de roquete
Part No. 192439-2



Adaptadores para cabeça de roquete

Inserção 3/8"
Part No. 134745-9
Adaptador inserção 1/2"
Part No. 134746-7



Chaves de caixa para cabeça de roquete

Medida: 17x 31
Part No. 134743-3
Medida: 19x 33
Part No. 134744-1



Aparafusadora de impacto angular a bateria

TL064D

Capacidade	Parafuso autoperfurante: M4 - M8 Parafuso standard: M4 - M12 Parafuso de alta torsão: M4 - M8 Parafuso madeira: 22 - 75mm
Inserção	6,35 mm
Velocidade (RPM)	0 - 2,000
Impactos Por Minuto (IPM)	0 - 3,000
Par de aperto max.	60 Nm
Nível de vibração	A máxima capacidade da máquina: 15,0 m/s ²
Pressão sonora	91 dB(A)
Potência sonora	102 dB(A)
Dimensões (CxLxA)	361x66x86mm
Peso	1,4Kg



Velocidade variável



Travão eléctrico



Reversível



Luz LED



Mala de transporte

Equipamento básico: Consultar na web

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.pt