# Aparafusadora LXT®

# DFS452

18V • 0 – 4 000 $min^{-1}$

**Aparafusadora sem escovas fiável para parafusos com broca**

Uma aparafusadora para parafusos de gesso cartonado com um interruptor de controlo de profundidade preciso para uma operação rápida e precisa a uma velocidade de 4 000 $min^{-1}$. Um design ergonómico garante uma boa aderência. Controlo de velocidade variável a partir do interruptor. A aparafusadora tem uma luz LED.




## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Sistema | 2122 |
| Categoria da ferramenta | 2127 |
| Tensão nominal da bateria | 18 V |
| Voltagem LXT | ✓ |
| Capacidade Parafuso Drywall | 5 mm |
| Comprimento da broca de aparafusamento | 25 mm |
| Sem velocidade de carga | 0 - 4000 $min^{-1}$ |
| Nível de pressão sonora ($L_{pA}$) | 72 dB(A) |
| Incerteza do ruído (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso da ferramenta com bateria | 1,5 - 1,8 kg |
| Dimensões do produto (C x L x A): | 251 x 79 x 259 mm |
| Motor sem escovas | ✓ |
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Tanque de Condução | 1/4 " |

## Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- Ajuste da profundidade
- Interruptor de inversão de marcha
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

**Link a página de producto - www.makita.pt**

# PRODUTOS RELACIONADOS

## Acessórios opcionais

**191L24-0**
Acessório autoalimentador



**199155-7**
Broca para parafusos, PH2, 130 mm,



**821550-0**
Mala Makpac (2)



**837805-3**
Interior de mala



## OTROS

**Manual de utilizador** PDF

**Esquema de peças** PDF