

Berbequim combinado LXT®

DHP484RTJ

18V • 65 Nm • 0 − 2 000 min⁻¹

Um potente berbequim de impacto de utilização geral, sem escovas, para aparafusar e furar

Um berbequim eficiente, sem escovas, para aparafusar e furar profissionalmente com ou sem ação de martelo, duas regulações de potência. Binário máximo de 65 Nm. Uma ferramenta versátil para instaladores, construtores e pessoal de manutenção. Luz LED integrada. Duas baterias de 5.0Ah e um carregador rápido numa mala Makpac.



LXT BL XPT

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	\checkmark
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 500 / 2000 min ⁻¹

Torque de aperto máximo Duro/Suave Ajuste do torque da embreagem Impactos por minuto (IPM)	54 / 30 Nm 21 0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Diâmetro máx. furação em alvenaria	13 mm
Diâmetro máx. de furação em betão	13 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Capacidade de perfuração, broca	38 mm

Código EAN 0088381826228

Link a página de producto - www.makita.pt

Capacidade de perfuração Serra de

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- A protecção electrónica contra sobrecarga protege o utilizador e o dispositivo
- Toda a construção de engrenagens metálicas assegura uma elevada durabilidade da transmissão
- Engrenagem mecânica de 2 velocidades; Modo de alta velocidade para perfuração rápida em aplicações de serviço leve; Modo de baixa velocidade para aplicações de serviço pesado que exijam elevado binário
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- O interruptor de inversão de marcha está convenientemente localizado
- Máquina altamente eficiente e compacta para uso profissional
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base 784637-8 821550-0 Ponta, PH2 - S6, 45 mm, dupla Mala Makpac (2) Baterias e carregadores no equipamento BL1850B (2x) DC18RC Bateria LXT® 5,0 Ah Carregador de baterias LXT® **Acessórios opcionais** 821550-0 837916-4 Mala Makpac (2) Interior de mala D-72877 D-75415 Set de Brocas T.C.T, 5 peças Barra 30 x 600 mm D-75421 D-75437 Barra 45 x 600 mm Barra 70 x 600 mm D-75443 D-75459 Barra 100 x 600 mm Barra 130 x 600 mm



Manual de utilizador

Esquema de peças