

Martelo ligeiro LXT®

DHR165RTJ

18V • SDS-Plus • 16 mm • 1,3 J

Ferramenta compacta para perfuração com impacto e sem tensão

Um martelo rotativo pequeno e leve com uma pega anti-vibração, aceita brocas SDS-Plus. Adequado para perfuração de impacto e sem tensão. Gama de velocidades de 0 - 1 600 min⁻¹. Energia de impacto de 1,3 J e capacidade máxima de perfuração de 16 mm em betão.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 1600 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5300 min ⁻¹
Diâmetro máx. furação em madeira	24 mm
Diâmetro máx. de furação em betão	16 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	3,2 - 10 mm
Energia de Impacto	1,3 J
Diâmetro de perfuração com broca TCT	35 mm
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓

Benefícios para o utilizador

- Desenho compacto e leve
- Operação de 2 modos para "rotação" ou "martelar com rotação".
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381813778

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

415486-9

Indicador de profundidade



838109-6

Interior de mala



821551-8

Mala Makpac (3)



Baterias e carregadores no equipamento

BL1850B (2x)

Bateria LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Carregador de baterias LXT®



Acessórios opcionais

193472-7

Extrator de pó para martelos leves



198362-9

COLECTOR DE POLVO HR1660



415486-9

Indicador de profundidade



821551-8

Mala Makpac (3)



838109-6

Interior de mala



D-16368

Set de demolição para SDS-PLUS, 5



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

