

Martelo ligeiro LXT®

DHR202Z

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Martelo rotativo profissional de três modos

Um martelo rotativo eficiente para brocas SDS-Plus com uma pega anti-vibração. Adequado para perfurações com impacto e sem tensão, bem como para a lascagem. Gama de velocidades de 0 - 1 100 min⁻¹. Energia de impacto de 2,0 J e capacidade máxima de perfuração de 20 mm em betão. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 1100 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Diâmetro máx. furação em madeira	26 mm
Diâmetro máx. de furação em betão	20 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	4 - 12 mm
Energia de Impacto	1,9 J
Diâmetro de perfuração com broca TCT	54 mm
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓

Benefícios para o utilizador

- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- Operação de 3 modos para "Rotação", "Martelar com rotação" ou "Martelar" para múltiplas aplicações
- Interruptor de inversão de marcha
- Ajuste de cinzel 40 vezes
- O interruptor de inversão de marcha está convenientemente localizado
- Compacto e leve para reduzir a fadiga do operador
- O mandril deslizante de um toque permite mudanças rápidas e fáceis de bits

Código EAN 0088381658119

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

158057-6
Punho



324219-0
Indicador de profundidade



Acessórios opcionais

158057-6
Punho



193472-7
Extrator de pó para martelos leves



821551-8
Mala Makpac (3)



837634-4
Interior de mala



D-16368
Set de demolição para SDS-PLUS, 5



D-74136
Set de Brocas T.C.T, para SDS-



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

