

Chave de impacto LXT®

DTW1001Z

18V • 3/4 • 1 050 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Chave de impacto de binário elevado, sem escovas, com três níveis de potência para trabalhos pesados

Uma potente chave de impacto de 3/4 de acionamento sem escovas com um binário de aperto até 1 050 Nm. Três níveis de potência diferentes. Equipada com uma luz LED para iluminação adicional, esta ferramenta é ideal para aplicações que requerem um binário de aperto elevado. Apenas a ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Sem velocidade de carga	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	300 / 600 / 1250 Nm
Torque de quebra de porca	1700 Nm
Capacidade de aperto	M12 - M30
Parafuso de aperto de alta tensão	M10 - M24
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Ponta quadrada	3/4 "
Nível de potência sonora (L _{WA})	109 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	98 dB(A)

Código EAN 0088381803212

Link a página de producto - www.makita.pt



Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- Gancho largo de pendurar, por exemplo para andaimes
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Seleção electrónica de potência de impacto em 3 fases
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios opcionais

191G67-2

Cabo de extensão



413G38-2

Protetor



413G40-5

Protetor



821551-8

Mala Makpac (3)



837645-9

Interior de mala



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

