

Soprador LXT®

DUB185Z

18V • 98 m/s • 3,2m³/min

Soprador compacto com tubo curto para uma utilização versátil

Com um soprador de tamanho prático, pode soprar pequenos detritos e folhas. O soprador é ideal para limpar moldes, máquinas ou locais de trabalho. O soprador tem um controlo de volume de sopro infinitamente variável e é fornecido com um tubo de sopro curto. O caudal de ar máximo da máquina é de 98 m / s e o caudal de ar é de 3,2 m³ / min



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2135
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 18000 min ⁻¹
Velocidade máx. do ar	98 m/s
Força de sopro	3,1 N
Volume de ar	0 - 3,2 m³/min
Sucção máxima selada	58 mbar
Uso contínuo Bateria 18V / 3.0 Ah	80 / 30 / 13 min
Uso contínuo Bateria 18V / 5.0 Ah	130 / 50 / 21 min
Nível de potência sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	86 dB(A)

■ Benefícios para o utilizador

- Velocidade variável
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- Emissões zero e manutenção reduzida; não há necessidade de gás ou petróleo
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

■ **Código EAN 0088381897877**

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

123245-4

Bocal 220 mm



Acessórios opcionais

122321-1

Saco de pó



123241-2

Saco de pó



123246-2

Bocal 430 mm



132025-7

Bocal 220 mm



191G09-6

Bocal longo curvo



191M30-1

Escova para aspirador



191M32-7

Escova para para-brisas



191M34-3

Set mangueira de aspiração



192236-6

Bocal extralongo



196643-5

Set de mangueiras (UB1102,



410602-8

Fecho do saco



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

