

Mini-rebarbadora

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Ferramenta compacta com função anti-arranque para corte e retificação.

Pequena rebarbadora angular com função anti-arranque para aplicações exigentes. Motor de 720 W e disco de 125 mm. A construção em canal de labirinto protege a armadura e a bobina de campo das impurezas do ar de arrefecimento.



■ Especificações técnicas

Potência máxima de saída	720 W
Sem velocidade de carga	11000 min ⁻¹
Máx. Profundidade de corte	35 mm
Rosca do eixo	M14
Diâmetro do disco de moagem	125 mm
Função Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cabo de alimentação	2,5 m
Nível de potência sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso sem cabo	1,8 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	266 x 140 x 108 mm
Diâmetro do furo	22,23 mm
Peso líquido do produto	3,0 kg
Fonte de alimentação da ferramenta	1645

■ Código EAN 0088381808552

Link a página de producto - www.makita.pt



■ Benefícios para o utilizador

- Ergonomicamente equilibrado para fácil manuseamento
- Função anti-restart minimiza o arranque acidental
- Arranque suave minimiza o choque de arranque e faz com que a ferramenta comece suavemente
- Vedações de construção em labirinto e protege a engrenagem de accionamento e os rolamentos da contaminação para uma vida útil mais longa da ferramenta



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

123099-9

Protetor de disco 125 mm



153489-2

Punho rígido



782423-1

Chave de pivotes 35



199710-5

Protetor de disco 125 mm



■ Acessórios opcionais

122911-0

Protetor de disco 115 mm



123099-9

Protetor de disco 125 mm



123145-8

Protetor de disco 125 mm



162258-0

Punho anti-vibração



195354-9

Porca rápida M14



197610-3

Chave de porca 35, 180 - 230 mm



821550-0

Mala Makpac (2)



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

