

## Martelo ligeiro CXT®

### HR140DZ

12Vmax • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J

Ferramenta compacta para perfuração e perfuração de impacto

Um martelo rotativo pequeno e leve com uma pega anti-vibração, aceita brocas SDS-PLUS. Adequado para perfuração e perfuração de impacto. Gama de velocidades de 0 - 850 min<sup>-1</sup>. Energia de impacto de 1,0 J e capacidade máxima de perfuração de 14 mm em betão. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



#### Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2124
Categoria da ferramenta	2128
Bateria CXT	✓
Tensão nominal da bateria	12 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 850 min <sup>-1</sup>
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4900 min <sup>-1</sup>
Diâmetro máx. furação em madeira	13 mm
Diâmetro máx. de furação em betão	14 mm
Diâmetro máx. furação em aço	10 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	3,2 - 10 mm
Energia de Impacto	1,0 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓
Travão electrónico	✓
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)

#### Benefícios para o utilizador

- Desenho compacto e leve
- Operação de 2 modos para "rotação" ou "martelar com rotação".
- O mandril deslizante de um toque permite mudanças rápidas e fáceis de bits
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- A caixa de absorção de vibrações ajuda a reduzir as vibrações

Código EAN 0088381849050

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

158057-6  
Punho



415486-9  
Indicador de profundidade



## ■ Acessórios opcionais

158057-6  
Punho



193472-7  
Extrator de pó para martelos leves



415486-9  
Indicador de profundidade



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

