

Martelo ligeiro CXT®

HR166DSAE1

12Vmax • SDS-PLUS • 16 mm • 1,1 J

Ferramenta compacta, sem escovas, para perfuração e perfuração de impacto

Um martelo rotativo pequeno e leve com uma pega anti-vibração, que aceita brocas SDS-Plus. Adequado para perfuração e perfuração de impacto. Gama de velocidades de 0 - 680 min⁻¹. Energia de impacto de 1,1 J e capacidade máxima de perfuração de 16 mm em betão. Duas baterias de 2,0 Ah e um carregador numa mala.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2124
Categoria da ferramenta	2128
Bateria CXT	✓
Tensão nominal da bateria	12 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 680 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Diâmetro máx. furação em madeira	13 mm
Diâmetro máx. de furação em betão	16 mm
Diâmetro máx. furação em aço	10 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	3,2 - 10 mm
Energia de Impacto	1,1 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓
Travão electrónico	✓
Nível de potência sonora (L _{WA})	98 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- Desenho compacto e leve
- Operação de 2 modos para "rotação" ou "martelar com rotação".
- O mandril deslizante de um toque permite mudanças rápidas e fáceis de bits
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381852890

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

415486-9
Indicador de profundidade



443122-7
plano de limpeza



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL1021B (2x)
Bateria CXT® 2.0 Ah



DC10SB
Carregador de baterias CXT®



■ Acessórios opcionais

415486-9
Indicador de profundidade



443122-7
plano de limpeza



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

