# Serra tico-tico

# JV0600

650 W • 500 – 3 100 $min^{-1}$

**Serra profissional eficiente com mudança de lâmina sem ferramentas**

Com ação pendular de três fases e mudança de lâmina sem ferramentas para uso profissional. Amortecimento eficaz das vibrações e baixos níveis de ruído. A velocidade do motor pode ser ajustada entre 500 e 3 100 $min^{-1}$ de acordo com o material. Um curso de 23 mm e uma capacidade de corte de 90 mm em madeira e 10 mm em aço.




## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Categoria da ferramenta | 2130 |
| Potência máxima de saída | 650 W |
| Comprimento do AVC | 23 mm |
| Guia de ângulo máx. (esquerda) | 0 - 45 ° |
| Capacidade máx. de corte em madeira (90°) | 90 mm |
| Capacidade máx. de corte em aço (90°) | 10 mm |
| Ação orbital | ✓ |
| Cabo de alimentação | 2,5 m |
| Nível de potência sonora ($L_{WA}$) | 96 dB(A) |
| Nível de pressão sonora ($L_{pA}$) | 88 dB(A) |
| Incerteza do ruído (Factor K) | 3 dB(A) |
| Nível de vibração (3 eixos), Chapa de Corte | 5,5 $m/s^2$ |
| Peso sem cabo | 2,4 kg |
| Dimensões do produto (C x L x A): | 236 x 77 x 199 mm |

## Benefícios para o utilizador

- Mudança de lâmina sem ferramentas para instalação e remoção rápida da lâmina
- 3 configurações orbitais
- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- Base em alumínio para maior durabilidade e precisão
- Função de bloqueio para funcionamento contínuo

**Link a página de producto - www.makita.pt**

# PRODUTOS RELACIONADOS

## Acessórios opcionais

**192108-5**
Tubo flexível 19 mm x 2,5m



**192349-3**
Adaptador de aspiração 20 / 25 mm



**192732-4**
Guia lateral + circular (A + B)



**415524-7**
Placa anti-delizamento



**417852-6**
Protetor base



**783201-2**
Chave hexagonal 3mm



**821549-5**
Mala Makpac (1)



**837803-7**
Interior de mala



**B-06292**
Lâmina serra tico-tico Set 3 peças



## OTROS

**Manual de utilizador** PDF

**Esquema de peças** PDF