

Chave de impacto XGT®

TW003G

40Vmax • 1/2" • 1 360 Nm • 0 - 1
800 min⁻¹

Potente chave de impacto de 1/2"

A chave de impacto XGT® de 40V max com motor sem escovas. Seleção eletrônica de potência de impacto de 4 fases e acionamento quadrado de 1/2" com pino de retenção. Ferramenta ideal para a indústria automóvel, instalação e fabrico.



■ Especificações técnicas

Tensão nominal da bateria	40 V
Motor sem escovas	✓
Sem velocidade de carga	0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 min ⁻¹
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	200 / 400 / 820 / 1360 Nm
Torque de quebra de porca	1600 Nm
Capacidade de aperto	M12 - M36
Parafuso de aperto de alta tensão	M10 - M27
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 min ⁻¹
Ponta quadrada	1/2 "
Nível de potência sonora (L _{WA})	104 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	96 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	3,8 - 5,0 kg

■ Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Seleção eletrónica de potência de impacto em 4 fases para maior versatilidade
- Sistema de bloqueio automático para evitar o aperto excessivo ou insuficiente
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

