

Chave de impacto XGT®

TW008GZ

40Vmax • 1/2 • 760 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Chave de impacto sem escovas extra-compacta e eficiente com quatro níveis de potência

Chave de impacto potente e compacta, com 170 mm de comprimento e 1/2 de acionamento. O tamanho pequeno e o peso leve tornam esta ferramenta fácil de utilizar, oferecendo um binário de aperto máximo de 760 Nm. Quatro níveis de potência. 2 LEDs com funções de pré-brilho e pós-brilho. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Sem velocidade de carga	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Torque de quebra de porca	1100 Nm
Capacidade de aperto	M10 - M24
Parafuso de aperto de alta tensão	M10 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹
Ponta quadrada	1/2 "
Nível de potência sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	97 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Seleção electrónica de potência de impacto em 4 fases para maior versatilidade
- 3 modos de tempo de reacção para paragem automática disponíveis tanto no modo de rotação para a frente como no modo de rotação inversa
- O Modo de Paragem Automática de Rotação Inversa pára após o parafuso/porca ter sido desapertado o suficiente
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Punho ergonómico macio proporciona maior conforto
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381734318

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios opcionais

191G67-2

Cabo de extensão



413G39-0

Protetor



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

