Berbequim angular XGT®

DA001GZ

40Vmax • 136 Nm • 0 – 1 500 min^{-1}

Potente berbequim angular XGT®

A DA001G foi criada para ser ergonómica e leve para reduzir a fadiga do operador. A proteção para os fios e as baterias do utilizador protege os fios e as baterias do utilizador de golpear o material durante a operação.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 1500 / 0 - 400 min^{-1}
Diâmetro máx. furação em madeira	159 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Tanque de Condução	20UNF / 1/2 "
Capacidade do porta-brocas	2 - 13 mm
Nível de potência sonora (L_{WA})	95 dB(A)
Nível de pressão sonora (L_{pA})	84 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso líquido do produto	6,2 kg

Benefícios para o utilizador

- Leve para reduzir a fadiga do operador
- Suporte de prevenção de quedas também utilizável como gancho de céu
- Perfuração potente mesmo furos de grande diâmetro
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381742597

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

783204-6
Chave hexagonal 6mm

Acessórios opcionais

191P11-3
Conjunto cabo

783204-6
Chave hexagonal 6mm

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF