

Cortador LXT®

DCE090ZX1

2 x 18V • 6600 rpm / min⁻¹ • 88 mm • 230 mm

Potente para cortar em uso intensivo

Pode conectar o kit de fornecimento de água; a mangueira foi criada para passar pelo interior da carcaça da ferramenta para evitar que se enrole. Tecnologia de deteção de alimentação activa (AFT) desactiva o motor se a velocidade de rotação diminui repentinamente, a roda para.





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641
Sistema 2122
Categoria da ferramenta 2129
Voltagem LXT √
Tensão nominal da bateria 2 x 18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Li-ion)

Sem velocidade de carga 6600 min⁻¹

Máx. Profundidade de corte88 mmDiâmetro do furo22,23 mmDiâmetro do disco de moagem230 mmInterruptor do homem morto (sem√

Travão electrónico

Nível de potência sonora (L_{WA}) 114 dB(A)

Nível de pressão sonora (L_{pA}) 103 dB(A)

Benefícios para o utilizador

 O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381899413

Link a página de producto - www.makita.pt





bloqueio)

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)

E-03006

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm,



783202-0

Chave hexagonal 4mm



Acessórios opcionais

782023-7

B-12712

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



783202-0

Chave hexagonal 4mm



Disco de diamante 230 mm, Comet



Disco de diamante Comet, 230 x

Disco de diamante 230 mm, Quasar



Disco de diamante 230 mm, Seco e



B-55326

Disco de diamante especial resgate



E-02967

Disco de diamante 230 mm, Seco e



E-03006

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm,



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

