

Cortador LXT®

DCE090ZX1

2 x 18V • 6600 rpm / min⁻¹ • 88 mm
• 230 mm

Potente para cortar em uso intensivo

Pode conectar o kit de fornecimento de água; a mangueira foi criada para passar pelo interior da carcaça da ferramenta para evitar que se enrole. Tecnologia de detecção de alimentação activa (AFT) desactiva o motor se a velocidade de rotação diminui repentinamente, a roda para.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2129
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	2 x 18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidade de corte	88 mm
Diâmetro do furo	22,23 mm
Interruptor do homem morto (sem bloqueio)	✓
Travão electrónico	✓
Diâmetro do disco de moagem	230 mm
Peso líquido do produto	6,30 kg
Nível de potência sonora (L _{WA})	114 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{PA})	103 dB(A)

■ Código EAN 0088381899413

Link a página de producto - www.makita.pt



■ Benefícios para o utilizador

- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



783202-0

Chave hexagonal 4mm



■ Acessórios opcionais

782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



783202-0

Chave hexagonal 4mm



B-12712

Disco de diamante 230 mm, Quasar



B-12784

Disco de diamante 230 mm, Comet



B-13035

Disco de diamante Comet, 230 x



B-54025

Disco de diamante 230 mm, Seco e



B-55326

Disco de diamante especial resgate



E-02967

Disco de diamante 230 mm, Seco e



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

