

Fresadora de corte para gesso cartonado LXT®

DCO180Z

18V• 30 000 min⁻¹

Rápida e prática fresadora de corte em pladur

Fresadora ligeira para cortar buracos e formas em paredes de gesso. Velocidade de 30 000 min⁻¹. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2132
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Sem velocidade de carga	30000 min ⁻¹
Capacidade máx. Collet	3,18 / 6,35 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	88 dB(A)
Peso líquido do produto	1,70 kg
Nível de pressão sonora (L _{pA})	80 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	1,5 - 1,8 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	313 x 77 x 118 mm
Nível de vibração, Rotação sem carga	≤ 2,5 m/s ²
Incerteza de vibração (Fator K), Rotação sem carga	1,5 m/s ²

Benefícios para o utilizador

- Desenho de corpo estreito para uma boa aderência.
- A protecção electrónica contra sobrecarga protege o utilizador e o dispositivo
- Função anti-restart minimiza o arranque acidental
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Função de bloqueio para funcionamento contínuo

Código EAN 0088381674522

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

193449-2
Coletor de pó



733240-2 (2x)
Pladur bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



763677-9
Casquilho cónico 1/8"



■ Acessórios opcionais

193449-2
Coletor de pó



193483-2
Fresas para Gesso cartonado ou



733232-1
Pladur bit 6,35 mm, (1/4")



733240-2 (2x)
Pladur bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



763606-2
Casquilho cónico



763608-8
Casquilho cónico 6,35 mm, (1/4")



763677-9
Casquilho cónico 1/8"



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

