

# Fresadora de corte para gesso cartonado LXT®

## DCO180Z

18V• 30 000 min<sup>-1</sup>

Rápida e prática fresadora de corte em pladur

Fresadora ligeira para cortar buracos e formas em paredes de gesso. Velocidade de 30 000 min<sup>-1</sup>. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



### Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2132
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Sem velocidade de carga	30000 min <sup>-1</sup>
Capacidade máx. Collet	3,18 / 6,35 mm
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	88 dB(A)
Peso líquido do produto	1,70 kg
Nível de pressão sonora (L <sub>pA</sub> )	80 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	1,5 - 1,8 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	313 x 77 x 118 mm
Nível de vibração, Rotação sem carga	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de vibração (Fator K), Rotação sem carga	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Benefícios para o utilizador

- Desenho de corpo estreito para uma boa aderência.
- A protecção electrónica contra sobrecarga protege o utilizador e o dispositivo
- Função anti-restart minimiza o arranque acidental
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Função de bloqueio para funcionamento contínuo

Código EAN 0088381674522

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

**193449-2**  
Coletor de pó



**733240-2 (2x)**  
Pladur bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



**763677-9**  
Casquilho cónico 1/8"



## ■ Acessórios opcionais

**193449-2**  
Coletor de pó



**193483-2**  
Fresas para Gesso cartonado ou



**733232-1**  
Pladur bit 6,35 mm, (1/4")



**733240-2 (2x)**  
Pladur bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



**763606-2**  
Casquilho cónico



**763608-8**  
Casquilho cónico 6,35 mm, (1/4")



**763677-9**  
Casquilho cónico 1/8"



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

