Fresadora de corte para gesso cartonado LXT ®

DCO180Z

18V• 30 000 min^{-1}

Rápida e prática fresadora de corte em pladur

Fresadora ligeira para cortar buracos e formas em paredes de gesso. Velocidade de 30 000 min^{-1}. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



LXT

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2132
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Sem velocidade de carga	30000 min^{-1}
Capacidade máx. Collet	3,18 / 6,35 mm
Nível de potência sonora (L_{WA})	88 dB(A)
Peso líquido do produto	1,70 kg
Nível de pressão sonora (L_{pA})	80 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	1,5 - 1,8 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	313 x 77 x 118 mm
Nível de vibração, Rotação sem carga	≤ 2,5 m/s^2
Incerteza de vibração (Fator K), Rotação sem carga	1,5 m/s^2

Benefícios para o utilizador

- Desenho de corpo estreito para uma boa aderência.
- A protecção electrónica contra sobrecarga protege o utilizador e o dispositivo
- Função anti-restart minimiza o arranque acidental
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Função de bloqueio para funcionamento contínuo

Código EAN 0088381674522

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

193449-2
Coletor de pó



733240-2 (2x)
Pladur bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



763677-9
Casquilho cónico 1/8"



Acessórios opcionais

193449-2
Coletor de pó



193483-2
Fresas para Gesso cartonado ou

733232-1
Pladur bit 6,35 mm, (1/4")

733240-2 (2x)
Pladur bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



763606-2
Casquilho cónico



763608-8
Casquilho cónico 6,35 mm, (1/4")



763677-9
Casquilho cónico 1/8"



193447-6
Fresa para gesso cartonado 6,35 mm

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF