Berbequim aparafusador XGT®

DF001GZ

40Vmax • 150 Nm • 0 – 2 600 min^{-1}

Ferramenta extra-forte sem escovas para trabalhos pesados de perfuração e aparafusamento

Uma ferramenta potente, sem escovas, para aparafusar e furar com dois níveis de potência para utilização profissional. Um binário máximo elevado de 150 Nm. A escolha ideal para trabalhos que exigem potência e binário elevados. Luz LED integrada. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 650 / 0 - 2600 min^{-1}
Torque de aperto máximo Duro/Suave	140 / 68 Nm
Ajuste do torque da embreagem	41 / 21
Diâmetro máx. furação em madeira	76 mm
Diâmetro máx. furação em aço	20 mm
Tanque de Condução	1/2"-20UNF "
Capacidade do porta-brocas	1,5 - 13 mm
Peso líquido do produto	3,00 kg
Nível de pressão sonora (L_{pA})	75 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- Seleccionador de jog para fácil ajuste do torque de montagem, confirmação visual do torque seleccionado no visor digital
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Tecnologia AFT (Tecnologia de deteção ativa de feedback): desliga o motor quando a velocidade de rotação diminui repentinamente, ou a roda se prende.

Código EAN 0088381892179

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

784637-8 (2x)

452947-8

763252-1

Acessórios opcionais

452947-8

763252-1

784637-8 (2x)

821551-8

D-72833

D-75415

D-75421

D-75437

D-75443

D-75459

OTROS

Manual de utilizador

Esquema de peças