

# Berbequim aparafusador XGT® DF002GZ

40Vmax • 70 Nm • 0 – 2 200 min<sup>-1</sup>

Ferramenta extra-forte sem escovas para trabalhos pesados de perfuração e aparafusamento

Uma ferramenta potente, sem escovas, para aparafusar e furar com dois níveis de potência para utilização profissional. Um binário máximo elevado de 70 Nm. A escolha ideal para trabalhos que exigem potência e binário elevados. Luz LED integrada. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



## Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 600 / 0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Torque de aperto máximo Duro/Suave	64 / 30 Nm
Ajuste do torque da embreagem	21
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Diâmetro máx. furação em madeira	38 mm
Tanque de Condução	1/2"-20UNF "
Capacidade do porta-brocas	1,5 - 13 mm
Peso líquido do produto	2,50 kg
Nível de pressão sonora (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)

Código EAN 0088381735810

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



## Benefícios para o utilizador

- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Desenho compacto e leve
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

784637-8

Ponta, PH2 – S6, 45 mm, dupla



## ■ Acessórios opcionais

784637-8

Ponta, PH2 – S6, 45 mm, dupla



821550-0

Mala Makpac (2)



D-72833

Set de Brocas de metal HSS-Tin, 2 -



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

