

Mini-rebarbadora LXT®

DGA504Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Ferramenta eficiente sem escovas para cortar e retificar

Uma rebarbadora angular pequena, sem escovas, com um disco de 125 mm para uma utilização profissional exigente. Eletrónica de velocidade constante, protecção contra sobrecarga e punho lateral anti-vibração AVT. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR
EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY

■ Especificações técnicas

| | |
|---|------------------------|
| Voltagem LXT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 18 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 8500 min ⁻¹ |
| Máx. Profundidade de corte | 29 mm |
| Rosca do eixo | M14 |
| Diâmetro do furo | 22,23 mm |
| Função Anti-Restart (Interruptor NVR) | ✓ |
| Diâmetro do disco de moagem | 125 mm |
| Peso líquido do produto | 3,7 kg |
| Nível de potência sonora (L _{WA}) | 90 dB(A) |
| Nível de pressão sonora (L _{pA}) | 82 dB(A) |
| Incerteza do ruído (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso da ferramenta com bateria | 2,3 - 3,7 kg |
| Dimensões do produto (C x L x A): | 362 x 140 x 145 |

■ Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Desenho de corpo estreito para uma boa aderência.
- A protecção electrónica contra sobrecarga protege o utilizador e o dispositivo
- ADT (Tecnologia de afinação automática do binário) ajusta a velocidade e o binário durante o funcionamento para um desempenho óptimo
- O indicador LED de 3 fases indica o nível de carga da bateria / sobreaquecimento / sobrecarga
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

■ Código EAN 0088381683920

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

123145-8

Protetor de disco 125 mm



199710-5

Protetor de disco 125 mm



782423-1

Chave de pivotes 35



■ Acessórios opcionais

122911-0

Protetor de disco 115 mm



123145-8

Protetor de disco 125 mm



192227-7

Anilha de aperto rápido



195239-9

Coletor de pó



195354-9

Porca rápida M14



196845-3

Tampa de recolha de pó 125 mm,



197610-3

Chave de porca35, 180 - 230 mm



199710-5

Protetor de disco 125 mm



821551-8

Mala Makpac (3)



838175-3

Interior de mala



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

