

# Martelo demolidor LXT®

## DHK180Z

18V • SDS-PLUS • 3,1 J

Cinzagem e roscagem cómodas com uma máquina sem fios

Com amortecimento de vibrações AVT para cinzelar e roscar. A máquina utiliza brocas SDS-PLUS. A máquina produz uma força de 3,1 J. O cinzel pode ser colocado em 12 posições diferentes e o curso é ajustável entre 0 e 3200 min<sup>-1</sup>.



### ■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Energia de Impacto	3,1 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓
Peso líquido do produto	3,6 kg
Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nível de pressão sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	2,3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	3,3 – 3,6 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	368 x 99 x 211 mm

### ■ Benefícios para o utilizador

- AVT (Tecnologia Anti-Vibração) garante um desempenho extra-baixo em termos de vibração
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

■ Código EAN 0088381891424

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios opcionais

198993-4

Recipiente de massa para a Broca



P-25096

Cinzel dentado, para SDS-PLUS, 32 x



821552-6

Mala Makpac (4)



835D35-4

Plástico interior (4)



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

