Martelo demolidor LXT®

DHK180Z

18V • SDS–PLUS • 3,1 J

Cinzelagem e roscagem cómodas com uma máquina sem fios

Com amortecimento de vibrações AVT para cinzelar e roscar. A máquina utiliza brocas SDS-PLUS. A máquina produz uma força de 3,1 J. O cinzel pode ser colocado em 12 posições diferentes e o curso é ajustável entre 0 e 3200 min-1.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min^{-1}
Energia de Impacto	3,1 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓
Nível de potência sonora (L_{WA})	93 dB(A)
Nível de pressão sonora (L_{pA})	85 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	2,3 dB(A)
Vibração: Cinzelagem	5,7 m/s^2
Peso líquido do produto	3,6 kg
Peso da ferramenta com bateria	3,3 – 3,6 kg

Benefícios para o utilizador

- AVT (Tecnologia Anti-Vibração) garante um desempenho extra-baixo em termos de vibração
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

Código EAN 0088381891424

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios opcionais

198993-4
Recipiente de massa para a Broca

P-25096
Cinzel dentado, para SDS-PLUS, 32 x

821552-6
Mala Makpac (4)

835D35-4
Plástico interior (4)

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF