

Berbequim combinado LXT®

DHP453RFE

18V • 48 Nm • 0 – 1 300 min⁻¹

Berbequim combinado com ação de martelo para construtores amadores exigentes

Para aparafusar e furar com ou sem ação de martelo, duas regulações de potência. Binário máximo de 48 Nm. Adequado para uma utilização profissional ligeira ou para uma utilização amadora exigente. Duas baterias de 3.0Ah e um carregador.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 400 / 1300 min ⁻¹
Torque de aperto máximo Duro/Suave	42 / 27 Nm
Ajuste do torque da embreagem	16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 / 19500 min ⁻¹
Diâmetro máx. de furação em betão	13 mm
Diâmetro máx. furação em alvenaria	13 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Capacidade de perfuração, broca plana	38 mm
Capacidade de perfuração Serra de	51 mm

■ Benefícios para o utilizador

- Toda a construção de engrenagens metálicas assegura uma elevada durabilidade da transmissão
- O porta-brocas sem chave de manípulo único permite a fácil instalação/remoção da broca com uma só mão
- O revestimento de borracha na pega assegura uma aderência de trabalho firme
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

■ **Código EAN 0088381661249**

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

Baterias e carregadores no equipamento

BL1830B (2x)
Bateria LXT® 3,0 Ah



DC18RC
Carregador de baterias LXT®



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

