

Martelo ligeiro LXT®

DHR171RTJ

18V • SDS-Plus • 17 mm • 1,2 J

Ferramenta compacta, sem escovas, para perfuração com impacto e sem tensão

Um martelo rotativo leve e de estrutura curta para brocas SDS-Plus com uma pega anti-vibração. Adequado para perfurações de impacto e sem tensão. Velocidade regulável entre 0 e 680 min⁻¹. Energia de impacto de 1,2 J e capacidade máxima de perfuração de 17 mm em betão.



LXT **BL**
MOTOR

■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 680 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Diâmetro máx. de furação em betão	17 mm
Diâmetros de Perfuração em Betão	3,2 - 10 mm
Diâmetro máx. furação em aço	10 mm
Diâmetro máx. furação em madeira	13 mm
Energia de Impacto	1,2 J
Adaptado para bits SDS-PLUS	✓
Travão electrónico	✓
Nível de potência sonora (L _{WA})	101 dB(A)

■ Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Compacto e leve para reduzir a fadiga do operador
- Baixo consumo de energia graças ao motor brushless
- Operação de 2 modos para "rotação" ou "martelar com rotação".
- O cabo absorvente de vibrações proporciona uma operação confortável
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

■ Código EAN 0088381848589

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

415486-9
Indicador de profundidade



158057-6
Punho



821551-8
Mala Makpac (3)



839387-1
Interior de mala



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL1850B (2x)
Bateria LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Carregador de baterias LXT®



■ Acessórios opcionais

158057-6
Punho



194581-5
Adaptador para coletor de pó



415486-9
Indicador de profundidade



821551-8
Mala Makpac (3)



839387-1
Interior de mala



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

