# Corta-relvas LXT®

# DLM532Z

18V X2 • 53 cm • 70 L

**Corta-relvas sem fio com estrutura de aço resistente**

Estrutura de aço robusta, bio-corte, recolha e descarga lateral. Regulação centralizada da altura de corte e rodas com rolamentos de esferas, largura de corte 53 cm. Controlo de velocidade infinitamente variável, sensor de carga e compartimento para quatro baterias, área de corte recomendada de 2.300 m².



## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2122 |
| Categoria da ferramenta | 2142 |
| Voltagem LXT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 2 x 18 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 2300 - 2800 $min^{-1}$ |
| Posições de altura de corte | 10 |
| Largura da plataforma de corte | 53,4 cm |
| Altura de corte | 20 - 100 mm |
| Diâmetro da roda traseira | 23 cm |
| Diâmetro da roda dianteira | 23 cm |
| Velocidade de propulsão | 2,5 - 5,0 km/h |
| Autopropulsionado | ✓ |
| Acumulado | ✓ |
| Corte biológico, cumulativo | ✓ |
| Uso contínuo Bateria 18V / 6.0 Ah | 40 min |

## Benefícios para o utilizador

- Ajuste da altura com uma pega
- Classificação IPX4, à prova de salpicos
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- Pneus grandes alargam a área de contacto com o solo para manter um maior desempenho na corrida sobre o pátio lamacento ou acidentado
- Desenho óptimo da lâmina para uma menor redução da velocidade de rotação da lâmina

## Código EAN 0088381894579

**Link a página de producto - www.makita.pt**

# PRODUTOS RELACIONADOS

## Acessórios no equipamento base

**782210-8**
Chave de caixa 17



**782212-4**
Chave de caixa 13 mm



## OTROS

**Manual de utilizador**

**Esquema de peças**