

# Coluna Bluetooth CXT® / LXT®

## DMR201

12Vmax / 18V

coluna Bluetooth de alta eficiência para locais de trabalho e lazer

coluna Bluetooth robusto e de alta eficiência com classificação IP64. Alimentação a partir de baterias CXT® e LXT® e da rede eléctrica. Ligação Bluetooth, AUX e USB para carregamento do telemóvel.



**LXT CXT** Bluetooth®

### ■ Especificações técnicas

Tensão nominal da bateria	12 / 14,4 / 18 V
Bateria CXT	✓
Voltagem LXT	✓
Classe de Protecção Internacional (IP)	IP64
Bluetooth	✓
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2137
Porta de saída USB	USB-A
Uso contínuo Bateria 18V / 3.0 Ah	14 h
Uso contínuo Bateria 18V / 4.0 Ah	20 h
Uso contínuo Bateria 18V / 5.0 Ah	26 h
Uso contínuo Bateria 18V / 6.0 Ah	32 h
Peso da ferramenta com bateria	3,0 - 3,3 kg
Peso líquido do produto	3,30 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	211 x 203 x 199 mm

### ■ Benefícios para o utilizador

- Equipado com Bluetooth para ligar sem fios o seu dispositivo móvel para reproduzir música
- O conector AUX-IN permite a ligação a leitores de áudio pessoais
- Indicador do nível da bateria

■ **Código EAN 0088381857253**

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios opcionais

SE00000501

Adaptador AC



---

## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

