

# Coluna Bluetooth CXT® / LXT®

## DMR203

12Vmax / 18V

coluna Bluetooth de alta eficiência com ecrã para locais de trabalho e lazer

Uma coluna robusto e durável para estaleiros de construção com classificação de proteção IP65. Equipado com ecrã e equalizador. Podem ser ligados até 10 colunas a uma fonte de áudio. Funciona com baterias CXT® e LXT® ou alimentação CA. Conectividade Bluetooth e AUX, além de um conector USB para carregar o telemóvel.



**LXT CXT** Bluetooth®

### ■ Especificações técnicas

Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2137
Tensão nominal da bateria	12 / 14,4 / 18 V
Bateria CXT	✓
Voltagem LXT	✓
Uso contínuo Bateria 18V / 4.0 Ah	20 h
Uso contínuo Bateria 18V / 5.0 Ah	26 h
Uso contínuo Bateria 18V / 6.0 Ah	32 h
Classe de Protecção Internacional (IP)	IP65
Peso da ferramenta com bateria	2,7 - 3,4 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	217 x 206 x 199 mm
Uso contínuo Bateria 18V / 3.0 Ah	13 h
Bluetooth	✓
Peso líquido do produto	2,7 kg
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Fonte de alimentação da ferramenta	1641

### ■ Benefícios para o utilizador

- Equipado com Bluetooth para ligar sem fios o seu dispositivo móvel para reproduzir música
- Conector USB para carregar o seu telefone.
- O conector AUX-IN permite a ligação a leitores de áudio pessoais
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

■ **Código EAN 0088381895194**

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

