

Aparafusadora de impacto LXT®

DTD154Z

18V • 1/4 • 175 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Aparafusadora de impacto extra-compacta sem escovas com três níveis de potência

Uma aparafusadora de impacto compacta e leve sem escovas com uma haste hexagonal. 1/4 de polegada. Uma ferramenta pequena e leve, fácil de utilizar, mas que oferece um binário de aperto máximo de 175 Nm. Três níveis de potência, adequados para uma condução rápida. Luz LED prática. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	175 Nm
Capacidade de aperto	M5 - M16
Parafuso de máquina de capacidade	M4 - M8
Parafuso de aperto de alta tensão	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Tanque de Condução	1/4 "
Peso líquido do produto	1,5 kg

■ Código EAN 0088381824125

Link a página de producto - www.makita.pt



■ Benefícios para o utilizador

- Baixo consumo de energia graças ao motor brushless
- Desenho compacto e leve
- A ponta do parafuso é mantida firmemente no lugar através de um rápido curso lateral.
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios opcionais

821550-0

Mala Makpac (2)



837670-0

Interior de mala



B-42961

Chave de caixa para vara roscada



B-42977

Chave de caixa para vara roscada



B-42983

Chave de caixa para vara roscada



E-13552

Estojo pontas de impacto 31 pcs



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

