Aparafusadora de impacto LXT®

DTD156RT1J

18V • 1/4 • 155 Nm • 0 – 2 500 min-1

Motor de impacto compacto sem escovas

Compacta e leve com uma haste hexagonal. 1/4 de polegada. Uma ferramenta pequena e leve, fácil de utilizar, mas que oferece um binário de aperto máximo de 155 Nm, adequado para uma condução rápida. Uma prática luz LED para iluminação adicional. Inclui uma bateria de 5,0 Ah e um carregador rápido numa mala Makpac.



LXT

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 2500 min^{-1}
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	155 Nm
Capacidade de aperto	M5 - M14
Parafuso de máquina de capacidade	M4 - M8
Parafuso de aperto de alta tensão	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Tanque de Condução	1/4 "
Peso líquido do produto	1,6 kg
Nível de potência sonora (L_{WA})	103 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- A ponta do parafuso é mantida firmemente no lugar através de um rápido curso lateral.
- O desenho estreito da pega assegura um excelente manuseamento

Código EAN 0088381890779

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

837670-0
Interior de mala



821550-0
Mala Makpac (2)



Baterias e carregadores no equipamento

BL1850B
Bateria LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Carregador de baterias LXT®



Acessórios opcionais

821550-0
Mala Makpac (2)



837670-0
Interior de mala



OTROS

Manual de utilizador

Esquema de peças