# Aparafusadora de impacto LXT®

# DTD156RT1J

18V • 1/4 • 155 Nm • 0 – 2 500 min$^{-1}$

**Motor de impacto compacto sem escovas**

Compacta e leve com uma haste hexagonal. 1/4 de polegada. Uma ferramenta pequena e leve, fácil de utilizar, mas que oferece um binário de aperto máximo de 155 Nm, adequado para uma condução rápida. Uma prática luz LED para iluminação adicional. Inclui uma bateria de 5,0 Ah e um carregador rápido numa mala Makpac.

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2122 |
| Categoria da ferramenta | 2127 |
| Voltagem LXT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 18 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 0 - 2500 min$^{-1}$ |
| Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima | 155 Nm |
| Capacidade de aperto | M5 - M14 |
| Parafuso de máquina de capacidade | M4 - M8 |
| Parafuso de aperto de alta tensão | M5 - M12 |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 3000 min$^{-1}$ |
| Tanque de Condução | 1/4 " |
| Nível de potência sonora ($L_{WA}$) | 103 dB(A) |

## Benefícios para o utilizador

- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- A ponta do parafuso é mantida firmemente no lugar através de um rápido curso lateral.
- O desenho estreito da pega assegura um excelente manuseamento

## Código EAN 0088381890779

**Link a página de producto - www.makita.pt**

# PRODUTOS RELACIONADOS

## Acessórios no equipamento base

**837670-0**
Interior de mala

**821550-0**
Mala Makpac (2)

## Baterias e carregadores no equipamento

**BL1850B**
Bateria LXT® 5,0 Ah

**DC18RC**
Carregador de baterias LXT®

## Acessórios opcionais

**821550-0**
Mala Makpac (2)

**837670-0**
Interior de mala

## OTROS

**Manual de utilizador** PDF

**Esquema de peças** PDF