

Aparafusadora de impacto LXT®

DTD157Z

18V • 1/4 • 140 Nm • 0 – 3 000 min⁻¹

Motor BL sem escovas com modo de assistência e três níveis de potência

Compacta e leve com uma haste hexagonal. 1/4. Uma ferramenta compacta com um binário máximo de 140 Nm. Funcionamento em 3 modos: modo A / modo Hard / modo Soft para múltiplas aplicações. Luz LED prática. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima	140 Nm
Capacidade de aperto	M5 - M14
Parafuso de máquina de capacidade	M4 - M8
Parafuso de aperto de alta tensão	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Tanque de Condução	1/4 "
Nível de potência sonora (L _{WA})	106 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria para um tempo de funcionamento mais longo por carga
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381738576

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios opcionais

E-03573

Jogo de pontas torsão Impact



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

