

Podadora de altura LXT®

DUA300Z

18V X2 • 20 m/s • 12

Potente podadora LXT® para várias operações

As baterias 18V X2 LXT® proporcionam uma elevada eficiência de corte e acesso mesmo aos locais mais complicados. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2143
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	2 x 18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tanque de óleo de corrente	160 ml
Velocidade máx. da corrente (sem carga)	20,0 m/s
comprimento da barra da corrente	300 mm (12")
Passo da corrente	3/8 "
Medidor de corrente	0,043 "
Medidor de corrente	1,1 mm
Número de ligações de unidade	46
Nível de potência sonora (L _{WA})	103 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	93 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

Código EAN 0088381723312

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

191G15-1

Barra guia de estrela, 12" / 30 cm,



191H01-8

Serra de corrente 1,1mm/043" 90PX



782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



■ Acessórios opcionais

199897-3

Set de recipientes de óleo



458501-6

Protetor barra DUC254



782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

