

Podadora de altura LXT®

DUA301Z

18Vx2 • 20 m/s • 12

Potente podadora LXT® para várias operações

As baterias 18V X2 LXT® proporcionam uma elevada eficiência de corte e acesso mesmo aos locais mais complicados. A vara de extensão telescópica ajustável em comprimento de 2,6 m a 3,8 m proporciona um alcance alargado.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2143
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	2 x 18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tanque de óleo de corrente	160 ml
Velocidade máx. da corrente (sem carga)	20,0 m/s
comprimento da barra da corrente	300 mm (12")
Passo da corrente	3/8 "
Medidor de corrente	0,043 "
Medidor de corrente	1,1 mm
Número de ligações de unidade	46
Nível de potência sonora (L _{WA})	103 dB(A)
Peso líquido do produto	8,5 kg
Nível de pressão sonora (L _{pA})	92 dB(A)

Código EAN 0088381723718

Link a página de producto - www.makita.pt



Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



783202-0

Chave hexagonal 4mm



191G15-1

Barra guia de estrela, 12" / 30 cm,



191H01-8

Serra de corrente 1,1mm/043" 90PX



■ Acessórios opcionais

1910J6-0

Conjunto fixação angular podadora



782023-7

Chave fixa 13 -16 (DCS230T)



783202-0

Chave hexagonal 4mm



953003060

Lima plana



953003100

Lima redOndulado 4,5mm 90px



953100090

Calibrador de corrente



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

