

Soprador LXT® DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Soprador eficiente e compacto para uma utilização exigente

Um soprador versátil e extremamente eficiente para construção e jardinagem. Equipado com um motor sem escovas e duas baterias 18V LXT® que atingem uma tensão de 36V. O comprimento do tubo de sopro pode ser ajustado até 100 mm, controlo de velocidade através de um interruptor. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641 2122 Sistema 2135 Categoria da ferramenta Voltagem LXT Tensão nominal da bateria 2 x 18 V Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Sem velocidade de carga

Velocidade máx. do ar

Força de sopro

Volume de ar

Uso contínuo Bateria 18V / 3.0 Ah

Uso contínuo Bateria 18V / 5.0 Ah

Uso contínuo Bateria 18V / 6.0 Ah

Código EAN 0088381693110

Link a página de producto - www.makita.pt



Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- Baixo nível de ruído adequado para utilização em áreas residenciais e espaços públicos
- Bocal de sopro longo com ponta curva para um óptimo desempenho de sopro
- 11400 21500 min⁻ A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó è à água para funcionamento em condições adversas
- 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo





54 m/s

m³/min

/ 6 min

6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4

44 / 25 / 16 / 12 / 9

75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min

89 - 13,5 min

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios opcionais

183P97-1

Extensão de bocal

183R02-0

Bocal de saída comprido

191C15-7

Bocal de saída

197889-6

Bocal plano



183P98-9

Bocal plano



191B03-8

Kit de aspiração para algerozes



191J13-3

Bocal de saída comprido



OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

