

Soprador LXT®

DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Soprador eficiente e compacto para uma utilização exigente

Um soprador versátil e extremamente eficiente para construção e jardinagem. Equipado com um motor sem escovas e duas baterias 18V LXT® que atingem uma tensão de 36V. O comprimento do tubo de sopro pode ser ajustado até 100 mm, controlo de velocidade através de um interruptor. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2135
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	2 x 18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	11400 - 21500 min ⁻¹
Velocidade máx. do ar	54 m/s
Força de sopro	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume de ar	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Uso contínuo Bateria 18V / 3.0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Uso contínuo Bateria 18V / 5.0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Uso contínuo Bateria 18V / 6.0 Ah	89 - 13,5 min

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- O controlo de velocidade variável permite que o utilizador faça corresponder a velocidade à aplicação
- Baixo nível de ruído adequado para utilização em áreas residenciais e espaços públicos
- Bocal de sopro longo com ponta curva para um óptimo desempenho de sopro
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381693110

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios opcionais

183P97-1

Extensão de bocal



183P98-9

Bocal plano



183R02-0

Bocal de saída comprido



191B03-8

Kit de aspiração para algerozes



191C15-7

Bocal de saída



191J13-3

Bocal de saída comprido



197889-6

Bocal plano



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

