

Motosserra LXT® DUC254CZ

18V • 22,5 m/s • 25 cm / 10

Serra sem escovas prática com uma velocidade de corrente elevada para construção e silvicultura

Uma serra eficiente sem escovas e sem fios com uma velocidade de corrente de 22,5 m/s. A sua leveza e o seu design com a pega na parte superior facilitam a sua utilização. Uma potência suplementar instantânea está disponível para cortar ramos grossos. Equipada com uma barra-guia estreita de 10. Bateria e carregador não incluídos.



LXT BL XPT

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641 2122 Sistema Categoria da ferramenta 2143 Voltagem LXT Tensão nominal da bateria 18 V Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Li-ion) 140 ml Tanque de óleo de corrente Velocidade máx. da corrente (sem 22,5 m/s comprimento da barra da corrente 250 mm (10") 1/4 " Passo da corrente Medidor de corrente 0,050 " Medidor de corrente 1,3 mm Número de ligações de unidade 60 Nível de potência sonora (L_{WA}) 101 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Compacto e leve para reduzir a fadiga do operador
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Lubrificação automática ajustável da corrente com grande reservatório de óleo
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo



Código EAN 0088381857581

Link a página de producto - www.makita.pt



3,30 kg

93 dB(A)



Peso líquido do produto

Nível de pressão sonora (L_{DA})

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base 1911A1-3 191G96-5 Serra de corrente 1,3mm /050" 25AP Barra guia Carving 458501-6 Protetor barra DUC254 **Acessórios opcionais** 161846-0 191G96-5 GUIA 10" DUC254 Serra de corrente 1,3mm /050" 25AP 191H00-0 953003060 Serra de corrente, -40, 3/8", 1,1 mm, Lima plana 953030010 953100090 Conjunto porta-lima 4 mm Calibrador de corrente D-72154 Set de calibrar 4,0 mm

