Motosserra LXT®

DUC254Z

18V • 24 m/s • 25 cm / 10

Prática serra sem escovas com uma corrente de alta velocidade para podar e esculpir

Uma serra eficiente sem escovas e sem fios com uma velocidade de corrente de 24 m/s. A sua leveza e o seu design com a pega na parte superior facilitam a sua utilização. Uma potência suplementar instantânea está disponível para cortar ramos grossos. Equipada com uma barra de guia estreita de 10. Bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2143
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tanque de óleo de corrente	140 ml
Velocidade máx. da corrente (sem carga)	24,0 m/s
comprimento da barra da corrente	250 mm (10")
Passo da corrente	3/8 / 0,325 "
Medidor de corrente	0,043 "
Medidor de corrente	1,1 mm
Número de ligações de unidade	40 / 46
Nível de potência sonora (L_{WA})	101 dB(A)
Peso líquido do produto	3,30 kg
Nível de pressão sonora (L_{pA})	93 dB(A)

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- Compacto e leve para reduzir a fadiga do operador
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- Lubrificação automática ajustável da corrente com grande reservatório de óleo
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381857543

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

191G14-3
Barra guia de estrela, 10" / 25 cm,

191H00-0
Serra de corrente, -40, 3/8", 1,1 mm,

458501-6
Protetor barra DUC254



Acessórios opcionais

161846-0
GUIA 10" DUC254

191H00-0
Serra de corrente, -40, 3/8", 1,1 mm,

953003060
Lima plana

953030010
Conjunto porta-lima 4 mm



953100090
Calibrador de corrente

D-72154
Set de calibrar 4,0 mm



OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF