Pregadora XGT®

FN001GZ

40Vmax • 15 – 40 mm

Pregadora sem fio XGT® para trabalhos de acabamento

O FN001G tem um corpo compacto baseado no DFN350, mas pode cravar pregos até 40 mm. A ponta fina permite cravar os pregos com segurança na ranhura de um rodapé estreito. Design compacto para uma elevada capacidade de manobra. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2133
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Comprimento do prego	15 - 40 mm
Diâmetro do prego	1,2 mm
Medidor de Fixação	18 Ga
Capacidade do fixador	100
Ângulo	0 °
Peso líquido do produto	2,9 kg
Nível de potência sonora (L_{WA})	92 dB(A)
Nível de pressão sonora (L_{pA})	81 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	2,6 - 3,8 kg

Benefícios para o utilizador

- Luz LED embutida com funções de pré e pós-brilho ilumina a área de trabalho
- Desenho compacto e leve
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381739245

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

783201-2
Chave hexagonal 3mm 

Acessórios opcionais

783201-2
Chave hexagonal 3mm 

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF