

Pregadora XGT®

FN001GZ

40Vmax • 15 – 40 mm

Pregadora sem fio XGT® para trabalhos de acabamento

O FN001G tem um corpo compacto baseado no DFN350, mas pode cravar pregos até 40 mm. A ponta fina permite cravar os pregos com segurança na ranhura de um rodapé estreito. Design compacto para uma elevada capacidade de manobra. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



Especificações técnicas

| | |
|---|--------------|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2123 |
| Categoria da ferramenta | 2133 |
| Voltagem XGT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 40 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Comprimento do prego | 15 - 40 mm |
| Diâmetro do prego | 1,2 mm |
| Medidor de Fixação | 18 Ga |
| Capacidade do fixador | 100 |
| Ângulo | 0 ° |
| Peso líquido do produto | 2,9 kg |
| Nível de potência sonora (L _{WA}) | 92 dB(A) |
| Nível de pressão sonora (L _{pA}) | 81 dB(A) |
| Incerteza do ruído (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso da ferramenta com bateria | 2,6 - 3,8 kg |

Benefícios para o utilizador

- Luz LED embutida com funções de pré e pós-brilho ilumina a área de trabalho
- Desenho compacto e leve
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

Código EAN 0088381739245

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

783201-2

Chave hexagonal 3mm



■ Acessórios opcionais

783201-2

Chave hexagonal 3mm



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

