

Mini-rebarbadora XGT®

GA022GZ

40Vmax • 115 mm • 3 000 – 8 500 min⁻¹

Ferramenta eficiente sem escovas com travão para cortar e desbastar

Rebarbadora angular com interruptor deslizante, sem escovas, com um disco de 115 mm para uma utilização profissional exigente. Desempenho e eficiência semelhantes aos da rebarbadora com fio da classe de 1.000 W. Função de arranque do aspirador à distância AWS.



■ Especificações técnicas

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Fonte de alimentação da ferramenta | 1641 |
| Sistema | 2123 |
| Categoria da ferramenta | 2126 |
| Voltagem XGT | ✓ |
| Tensão nominal da bateria | 40 V |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Sem velocidade de carga | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Máx. Profundidade de corte | 29 mm |
| Rosca do eixo | M14 |
| Diâmetro do furo | 22,23 mm |
| Função Anti-Restart (Interruptor NVR) | ✓ |
| Travão electrónico | ✓ |
| AWS pronto | ✓ |
| Diâmetro do disco de moagem | 115 mm |
| Nível de potência sonora (L _{WA}) | 92 dB(A) |
| Nível de pressão sonora (L _{pA}) | 84 dB(A) |

■ Benefícios para o utilizador

- Excelente em trabalho pesado contínuo
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- Tecnologia AFT (Tecnologia de deteção ativa de feedback): desliga o motor quando a velocidade de rotação diminui repentinamente, ou a roda se prende.
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- Motor BL elimina escovas de carbono, permitindo que o motor BL funcione de forma mais eficiente e mais eficiente para uma vida mais longa
- A pega suave proporciona maior conforto no trabalho
- Interruptor deslizante com bloqueio para uso contínuo
- Arranque suave para um arranque suave
- Função anti-restart minimiza o arranque accidental
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

■ Código EAN 0088381722018

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

782423-1

Chave de pivotes 35



224447-6

ANILHA CENTRADORA 42B DGA508



■ Acessórios opcionais

191G06-2

Coletor de pó rebarbadoras 125 mm



195354-9

Porca rápida M14



199709-0

Protetor de disco 115 mm



224447-6

ANILHA CENTRADORA 42B DGA508



782423-1

Chave de pivotes 35



821552-6

Mala Makpac (4)



835E79-0

Plástico interior (4)



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

