

Mini-rebarbadora XGT®

GA028GM201

40Vmax • 115 mm • 3 000 – 8 500 min⁻¹

Ferramenta eficiente sem escovas para cortar e retificar

Rebarbadora angular com interruptor deslizante, sem escovas, com um disco de 115 mm para uma utilização profissional exigente. Desempenho superior do motor BL, que fornece 3 000 - 8 500 min⁻¹. Função de arranque do aspirador à distância AWS.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2126
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	3000 - 8500 min ⁻¹
Máx. Profundidade de corte	29 mm
Rosca do eixo	M14
Diâmetro do furo	22,23 mm
Função Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor do homem morto (sem bloqueio)	✓
Travão electrónico	✓
AWS pronto	✓
Diâmetro do disco de moagem	115 mm
Nível de potência sonora (L _{WA})	92 dB(A)

■ Benefícios para o utilizador

- Solução genuína para aplicações industriais de alta procura
- Excelente em trabalho pesado contínuo
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- Tecnologia AFT (Tecnologia de deteção ativa de feedback): desliga o motor quando a velocidade de rotação diminui repentinamente, ou a roda se prende.
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- Motor BL elimina escovas de carbono, permitindo que o motor BL funcione de forma mais eficiente e mais eficiente para uma vida mais longa
- A pega suave proporciona maior conforto no trabalho
- Arranque suave para um arranque suave
- Função anti-restart minimiza o arranque acidental
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria

■ Código EAN 0088381722414

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

782423-1

Chave de pivotes 35



835E79-0

Plástico interior (4)



821552-6

Mala Makpac (4)



224447-6

ANILHA CENTRADORA 42B DGA508



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL4040 (2x)

Bateria XGT® 4,0 Ah



DC40RA

Carregador de baterias XGT®



■ Acessórios opcionais

191G06-2

Coletor de pó rebarbadoras 125 mm



195354-9

Porca rápida M14



199709-0

Protetor de disco 115 mm



224447-6

ANILHA CENTRADORA 42B DGA508



782423-1

Chave de pivotes 35



821552-6

Mala Makpac (4)



835E79-0

Plástico interior (4)



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

