

Martelo demolidor XGT®

HM001GM201

40Vmax • SDS-MAX • 18 mm • 9,4 J

Martelo de demolição XGT® sem fio para profissionais

Alta potência e design compacto. O arranque suave suprime a reação de arranque para maior controlo e melhor precisão. O punho macio e ergonómico com borracha proporciona mais conforto. Inclui duas baterias de 4,0 Ah e um carregador.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2123
Categoria da ferramenta	2128
Voltagem XGT	✓
Tensão nominal da bateria	40 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2650 min ⁻¹
Energia de Impacto	9,4 J
Adaptado para bits SDS-MAX	✓
AWS pronto	✓
Nível de Vibração (3 eixos), punho lateral tipo D	6,5 m/s ²
Peso líquido do produto	7,10 kg
Nível de potência sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	83 dB(A)

■ Benefícios para o utilizador

- Arranque suave para um arranque suave
- AVT (Tecnologia Anti-Vibração) garante um desempenho extra-baixo em termos de vibração
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Ajustes de ângulo de 12 bits permitem que o bit seja ajustado em diferentes posições para conveniência de operação

■ Código EAN 0088381732659

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

135332-7
Punho 36



443122-7
plano de limpeza



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL4040 (2x)
Bateria XGT® 4,0 Ah



DC40RA
Carregador de baterias XGT®



198900-7
Chip Bluetooth



■ Acessórios opcionais

135332-7
Punho 36



198993-4
Recipiente de massa para a Broca



443122-7
plano de limpeza



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

