

# Martelo demolidor XGT®

## HM002GZ03

40Vmax X2 • SDS-MAX • 18 mm •  
20,9 J

Martelo de demolição XGT® sem fio para profissionais

O arranque suave suprime a reação de arranque para maior controlo e melhor precisão. O punho absorvente de vibrações proporciona um funcionamento confortável.



### ■ Especificações técnicas

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Fonte de alimentação da ferramenta                | 1641                          |
| Sistema   | 2123                          |
| Categoria da ferramenta                           | 2128                          |
| Voltagem XGT                                      | ✓                             |
| Tensão nominal da bateria                         | 2 x 40 V                      |
| Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)       | Li-ion                        |
| Impactos por minuto (IPM)                         | 950 - 1 900 min <sup>-1</sup> |
| Energia de Impacto                                | 20,9 J                        |
| Adaptado para bits SDS-MAX                        | ✓                             |
| AWS pronto  | ✓                             |
| Nível de Vibração (3 eixos), punho lateral tipo D | 6,6 m/s <sup>2</sup>          |
| Peso líquido do produto                           | 10,1 kg                       |
| Nível de potência sonora (L <sub>WA</sub> )       | 100,5 dB(A)                   |
| Nível de pressão sonora (L <sub>pA</sub> )        | 91 dB(A)                      |

### ■ Benefícios para o utilizador

- O cabo absorvente de vibrações proporciona uma operação confortável
- Luzes LED duplas com funções de pré e pós-brilho para melhor iluminação e trabalho mais preciso
- O arranque suave suprime a reacção de arranque para maior controlo e melhor precisão
- Ajustes de ângulo de 12 bits permitem que o bit seja ajustado em diferentes posições para conveniência de operação
- O mandril deslizante de um toque permite mudanças rápidas e fáceis de bits
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento
- O sistema sem fios Auto-start (AWS) liga-se a aspiradores compatíveis com Bluetooth
- O controlo de velocidade constante mantém a velocidade constante sob carga

■ Código EAN 0088381737012

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

135269-8

Punho lateral tipo D



P-16237

Ponteiro para SDS-MAX, 280 mm



198993-4

Recipiente de massa para a Broca



443122-7

plano de limpeza



## ■ Acessórios opcionais

135269-8

Punho lateral tipo D



198993-4

Recipiente de massa para a Broca



443122-7

plano de limpeza



P-16237

Ponteiro para SDS-MAX, 280 mm



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

