

Martelo demolidor

HM1317C

1 510 W • 30 mm • 25,0 J

Martelo de demolição com sistema anti-vibração eficiente

Motor de 1 510 W e energia de impacto de 25,0 J. O elevado nível de desempenho faz desta uma ferramenta ideal para recortar. A taxa de impacto pode ser ajustada entre 730 e 1 450 min⁻¹ e a tecnologia AVT minimiza a vibração.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

■ Especificações técnicas

Potência máxima de saída	1510 W
Impactos por minuto (IPM)	730 - 1450 min ⁻¹
Energia de Impacto	25,0 J
Inserção hexagonal	30 mm
Cabo de alimentação	4,0 m
Nível de potência sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	2,4 dB(A)
Vibração: Cinzelagem	9,2 m/s ²
Peso líquido do produto	17,0 kg
Peso sem cabo	17,8 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	715 x 129 x 266 mm
Fonte de alimentação da ferramenta	1645
Categoria da ferramenta	2128
Potência máxima de saída	1800 W

■ Benefícios para o utilizador

- Arranque suave para um arranque suave
- AVT (Tecnologia Anti-Vibração) garante um desempenho extra-baixo em termos de vibração
- O controlo de velocidade constante mantém a velocidade constante sob carga
- A luz de serviço indica a necessidade de substituição da escova de carbono e avarias no interruptor e no cabo de ligação.

■ **Código EAN 0088381604628**

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

P-05549

Ponteiro 30 x 400 mm



198993-4

Recipiente de massa para a Broca



824898-9

Mala PVC



■ Acessórios opcionais

198993-4

Recipiente de massa para a Broca



A-31485

Punção hexagonal, 30 mm, 200 mm



D-15285

Ponteiro 30 x 400 mm,



D-15300

Cinzel 30 x 400 mm



P-05549

Ponteiro 30 x 400 mm



P-05555

Pá hexagonal 125 x 400 mm



P-05561

Ponteiro 700 mm



P-05583

Cinzel 32 x 700 mm, M29



P-13487

Cinzel 32 x 400 mm, M29



P-13518

Cinzel plano 115 x 400 mm



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

